

**Clean-air<sup>®</sup>**

**A s b e s t**

**vysoce účinná,  
aktivní ochrana dýchacích cest**



**jednotka CA Asbest,  
přímo připojená k celobličejevé masce**



**jednotka CA Asbest,  
varianta propojení s maskou pomocí hadice**



Mimořádně lehká, kompaktní a malá filtračně-ventilační jednotka originálně konstruovaná pro aktivní ochranu dýchacích cest při sanaci materiálů obsahujících azbest, především ve stavebnictví. Kompletní systém s celoobličejovou maskou a vysoce účinným částicovým filtrem splňuje profesionální požadavky: vysoký ochranný faktor, dostatečný průtok vzduchu a dekontaminovatelnost vodou.



### Varianty umístění jednotky

- bezprostředně připojená k masce, tvořící s ní kompaktní celek
- umístěná klasickým způsobem na opasku a propojená hadicí do masky

### Filtr:

Částicový filtr odpovídající účinností nejvyšší třídě P3 odlučuje toxické a netoxické částice, pevné a tekuté aerosoly.

### Ochranná maska:

Dobře vyhovuje ergonomickým požadavkům, silikonový materiál poskytuje komfort při nošení, panoramatický zorník zaručuje velmi dobrý výhled.

Je vybavena dvěma výdechovými ventily a pětibodovým upínacím systémem pro perfektní těsnost k obličejí.



### Jednotka:

Dodává proud vzduchu do masky, tím eliminuje dýchací odpor, přináší vyšší pohodlí pro uživatele a přispívá ke snazší a efektivnější práci. Kompaktní tvar a kvalitní provedení utěsnění umožňují dekontaminaci celku osprchováním. Součástí jednotky je výměnná Li-ion baterie zaručující 5 hodin provozu na plné nabití, její dobíjení trvá méně než 5 hodin. K uvedení do chodu stačí zasunout baterii z pohotovostní do pracovní polohy.

### Technické parametry:

Průtok vzduchu, minimální:	160 l/min
Hmotnost vč. filtru a baterie:	385 g
Filtr: typ filtrační účinnost	PSL min. 99,998 % (srovnatelný s třídou P3)
Baterie: typ životnost	Li-Ion 7,2V/2,20Ah 500 nabíjecích cyklů
Doba provozu:	5 hodin
Krytí:	IP65
Schváleno dle:	EN 12 942 TM3 PSL
Nominální ochranný faktor:	2000